

製品名	cameo PIXBAR 650C PRO		商品コード	CLPIXBAR650CPRO																				
			型番	650C																				
			縮尺	1/10																				
<p style="text-align: center;">操作パネル拡大 縮尺1/5</p> <p style="text-align: right;">専用電源ケーブル NAC3FCA準拠</p>																								
<table border="1"> <tr> <td>電源入力</td> <td></td> <td>電源出力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヒューズ</td> <td>3ピンDMX入力</td> <td>3ピンDMX出力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ワイヤー引掛部</td> <td>5ピンDMX入力</td> <td>5ピンDMX出力</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>液晶操作画面</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>操作ボタン</td> <td></td> </tr> </table>					電源入力		電源出力		ヒューズ	3ピンDMX入力	3ピンDMX出力		ワイヤー引掛部	5ピンDMX入力	5ピンDMX出力				液晶操作画面				操作ボタン	
電源入力		電源出力																						
ヒューズ	3ピンDMX入力	3ピンDMX出力																						
ワイヤー引掛部	5ピンDMX入力	5ピンDMX出力																						
		液晶操作画面																						
		操作ボタン																						
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください																								
仕様	フルカラー COB 素子搭載ハイパワー LED ライトバー	電源	AC 100-240V / 50-60Hz																					
タイプ	RGB3 色 30W_COB 素子搭載	最大消費電力	220W																					
素子数	8 個	電源入力コネクタ	パワコン準拠																					
指向角度	53°	電源出力コネクタ	入力より分岐 最大電流 6A まで																					
照度	34500 Lux @ 1m	ヒューズ	T 3A L /250V																					
リフレッシュレート	3000Hz	ボディ	アルミダイキャスト・スチール																					
制御方式	DMX / オート / スタティック / スレープ / サウンド	仕上	パウダー塗装 黒																					
DMX チャンネル数	2ch, 3ch-1, 3ch-2, 9ch, 26ch, 30ch の 6 種類より選択	冷却方式	自然空冷																					
DMX コネクタ	XLR 3Pin / 5Pin 両対応 オス・メス	寸法①	880×110×130 (アーム含まず)																					
		寸法②	495×140×110 (アームのみ)																					
		質量	7.9Kg																					
		付属品	専用電源コードセット																					